

AT-BESTURINGSPANEEL

Dual-relais besturingspaneel

- 2-relais, 2.100 gebruikers
- Multi toegangsmodi: kaart, kaart of pincode, kaart met pincode, meerdere kaarten/PIN's
- Kan verbinden met om het even welke Wiegand 26 - 37bits lezer
- Kan verbinden met om het even welke codeklavierlezer met 4bits, 8bits (ASCII), of 10 cijfers virtual number output
- Pulse Mode, toggle mode
- Ondersteunt Master cards
- Ondersteunt het aanmaken van autoriserende kaarten
- Ondersteunt het aanmaken paniekgebruikers
- Geïntegreerde deurcontact detectie en alarm uitgang



ProXat-200



KeypAT-500

Technische specificaties

Gebruikerscapaciteit	2.100 Zone 1: 2.000 Zone 2: 100
Bedrijfsspanning	12V DC
Inactieve stroom	<30mA
Inactieve stroom (met WIFI)	≤100mA
Relais	2
Instelbare werkelijke output tijd	1 - 99 seconden (5 seconden standaard)
Slot output load	2 Amp Maximum
Wiegand Interface input	Wiegand 26 - 37 bits
Wiegand Interface output	Wiegand 26 - 37 bits (voor gebruikerstransfer)
Omgeving	Binnengebruik
Bedrijfstemperatuur	-40°C - 60°C
Vochtigheidsgraad	0%RH - 0%RH
Behuizing	ABS schelp
Kleur	Zwart
Afmetingen (LxBxH)	100 x 86 x 26mm
Nettogewicht	110g
Verzendgewicht	180g
Garantie	1 jaar
Artikelnummer	4-080410-0001-000



25-04-2023 Copyright Alphasatronics

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - België | T. +32 [0]9 340 54 70 | www.alphasatronics.be | hello@alphasatronics.be | Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



ALPHASATRONICS
innovators in access technology