

AT-TABLEAU DE CONTRÔLE

Tableau de contrôle à double relais

- 2-relais, 2.100 utilisateurs
- Modes d'accès multiples : Carte, Carte ou PIN, Carte avec PIN, multi cartes/PINs
- Peut se connecter à n'importe quel lecteur Wiegand 26 - 37 bits.
- Peut se connecter avec n'importe quel lecteur de clavier avec 4bits, 8bits (ASCII), ou 10 chiffres Sortie de numéro virtuel
- Pulse Mode, toggle mode
- Support Master Cards
- Support du réglage des cartes d'autorisation
- Prise en charge de la configuration des utilisateurs de panique
- Détection de contact de porte et sortie d'alarme intégrées



ProXat-200

KeypAT-500

Spécifications techniques

Capacité des utilisateurs	2.100 Zone 1: 2.000 Zone 2: 100
Tension de fonctionnement	12V DC
Courant inactif	<30mA
Courant inactif (avec WIFI)	≤100mA
Relais	2
Temps de sortie réel réglable	1 - 99 secondes (5 secondes par défaut)
Verrouiller la charge de sortie	2 Amp Maximum
Entrée de l'interface Wiegand	Wiegand 26 - 37 bits
Sortie de l'interface Wiegand	Wiegand 26 - 37 bits (pour le transfert des utilisateurs)
Environnement	Utilisation à l'intérieur
Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	0%RH - 0%RH
Boîtier	ABS Shell
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	100 x 86 x 26mm
Poids net	110g
Poids d'expédition	180g
Garantie	1 an
Numéro d'article	4-080410-0001-000

