

# KEYPAT-200

## Contrôle d'accès par clavier et RFID

- Étanche, conforme à la norme IP66
- Un relais, 1000 utilisateurs (990 utilisateurs normaux + 10 utilisateurs visiteurs)
- Type de carte : Carte Mifare 1K
- Longueur du code PIN : 4 à 6 chiffres
- Mode impulsionnel, mode bascule
- Alarme anti-tamper



Spécifications techniques	
Capacité des utilisateurs	1000
Utilisateur courant	990
Utilisateur visiteur	10
Tension de fonctionnement	9 - 18V DC
Courant inactif	50mA
Courant actif	80mA
Lecteur de cartes de proximité	Mifare
Technologie radio	Carte Mifare 1K
Distance de lecture	3 - 6 cm
Connexions de câblage	Sortie relais, bouton de sortie, alarme, contact de porte
Relais	One (NO, NC, Common)
Temps de sortie du relais	0 - 99 secondes (5 secondes par défaut)
Verrouiller la charge de sortie	3 Amp Maximum
Indice de protection	IP66
Operating Temperature	-40°C - 60°C
Operating Humidity	10%RH - 90%RH
Boîtier	Coque ABS
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	122 x 50 x 21 mm
Poids net	150g
Poids d'expédition	200g
Garantie	1 an
Numéro d'article	4-080505-0013-000

