

ProXat-200

Lecteur Wiegand étanche - EM + HID + Mifare

- IK10 anti-collision
- Boîtier métallique, anti-vandale.
- Étanche, conforme à la norme IP66
- Sortie programmable Wiegand 26~44, 56, 58 bits (télécommande incluse dans l'emballage)
- Type de carte : Cartes 125KHz HID & EM, cartes 13.56MHz Mifare Classic, NXP Mifare, Mifare Plus, DesFire, Mifare Pro, Mifare UltraLight, Mifare Class 4K
- Distance de lecture : 3 - 8cm
- Contrôle externe par LED et Buzzer externe



Spécification techniques

Tension de fonctionnement	9 - 24V DC
Fréquence	125KHZ & 13.56MHZ
Type de carte	1HID, EM & Mifare
Distance de lecture	3 - 8 cm
Format de sortie	Wiegand 26 - 44, 56, 58 bits
Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Courant de veille	< 25mA
Humidité de fonctionnement	10% - 98% RH
Indice de protection	IK10 & IP66
Dimensions (LxPxH)	105 x 49 x 21 mm
Poids net	240g
Poids d'expédition	270g
Garantie	1 an
Numéro d'article	4-080502-0018-000

