


PROXAT-50

Lecteur de cartes sans contact pour cartes types Mifare UID ou EM-4xxx

- La technologie RFID est une méthode efficace pour faire des détections et des contrôles électroniques
- Usage intérieur et extérieur
- Possibilité d'intégration avec le Software Development Kit

Intégré



Construction



Comprend une câble flexible de 3 mètres

Spécification techniques		
Type cartes	Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)	EM-4100/4200
Puissance	12-24 VDC +/-10%	
Courant maximum	12 VDC: 145mA - 24 VDC: 60mA	
Réseau principal	RS 485	
Connection	Par une câble flexible de 3 mètres avec des extrémités de fil étamé	
Distance à lire	- Mifare: 40 mm autoportantes, en cas d'une verion encastrable le cadre de montage affecte la plage de lecture par exemple : un cadre de montage en aluminium de 2 mm -> distance à lire: 34 mm - EM: 40 mm	
Indicateurs	- Beeper - LEDs RGB (7 couleurs pour indiquer les divers états)	
Inputs	3 pièces, la fonctionnalité dépend du firmware (voir tableau dessous)	
Relais	1 relais (max. 2A, 30Vdc ou 0,5A, 125Vac (charge résistive) à 40°C) -> Considérez les pertes de tension sur le câble (câble de 3 mètres = 0,253ohm)	
IP degré de protection	66	
Poids	335 gr	
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à 60°C pendant 8 heures	
Options	Support de montage et boîtier saillie	
Garantie	2 ans	

	1-050203-0005-001-000-00 · 1-050203-0006-001-000-00 1-050203-0007-001-000-00 · 1-050203-0008-001-000-00	1-050203-0005-002-000-00 · 1-050203-0006-002-000-00 1-050203-0007-002-000-00 · 1-050203-0008-002-000-00
Entrées	IND1: Carte de simulation (par exemple, passage électronique dans l'autre sens) IND2 - 3: adressage matériel (adresse 1 jusqu'à 4)	IND1 - 3: entrées numériques libres pour le déploiement
Sorties	Contacts flottant, commun, normalement ouvert, normalement fermé. Le relais passera à une entrée valide.	Contacts flottant, commun, normalement ouvert, normalement fermé. Le relais est libéré pour le déploiement

Mifare UID (4, 7 & 10 byte ID)	
MFOICU1 - MIFARE Ultralight contactless single-ticket IC	
MFOICU2 - MIFARE Ultralight C - contactless ticket IC	
MFOULx1 - MIFARE Ultralight EV1 - contactless ticket IC	
MF1S50yyX/V1 - MIFARE Classic 1K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development	
MF1S70yyX/V1 - MIFARE Classic EV1 4K - Mainstream contactless smart card IC for fast and easy solution development	
MIFARE DESFire EV1 2K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC	
MIFARE DESFire EV1 4K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC	
MIFARE DESFire EV1 8K - MIFARE DESFire EV1 contactless multi-application IC	



26-06-2023 © Copyright Alphasatronics

Brandstraat 8a / 9160 Lokeren - Belgique | T. +32 9 340 54 70 | www.alphasatronics.fr | hello@alphatronics.be | Sous réserve de modifications techniques.



ALPHATRONICS
innovators in access technology

