

OPTIONS DE BARRIÈRE

Signalisation LED

Bande de signalisation LED

- Le caoutchouc de signalisation avec la bande LED est inséré dans la fente de la lisse de la barrière
- La bande LED sera rouge quand la barrière est fermée ou bouge
- Dans un état ouvert, la bande passe au vert
- Disponible par mètre
- Source de courant: 24 VDC
- Consommation: 14,4 W/m
- MTBF: + 50.000 heures
- IP 65
- Température de fonctionnement: -25°C jusqu'à +50°C
- Garantie: 2 ans
- Numéro d'article:
 - Bande led par mètre - à l'exclusion de l'assemblée:
 - 3 mètres: 1-010100-0033-000-990-00
 - 4 mètres: 1-010100-0048-000-990-00
 - 5 mètres: 1-010100-0049-000-990-00
 - Alimentation pour LED (bande)
24Vdc 30W Max 1.25A: 3-060102-0011-000



Signalisation LED

- Selon l'installation de la centrale, la signalisation lumineuse pourra s'allumer à différents moments dans le cycle
- Le nombre de lampes dépend de la longueur de la lisse:
 - 2,5 m > 2 points lumineux
 - 3,5 m > 2 points lumineux
 - 4,5 m > 3 points lumineux
 - 5,5 m > 4 points lumineux
- Alimentation: 24 VDC - Consommation: 30 mA
- Garantie: 2 ans
- Numéro d'article: 4-030301-0003-000

