

ANPR



Automatische Nummerplaatlezer, Parking toegangscontrole

- Klein en performant
- Nieuwe generatie full HD sensor voor lezen van reflecterende en niet reflecterende platen
- Anti-vandalisme connectoren
- Stand alone: dankzij lokale buffering van informatie kan het systeem ook functioneren bij storingen, via de dataverbinding
- Extra compact formaat om de impact van de installatie te verminderen
- POE staat een enkele draadverbinding toe
- Eenvoudig te installeren en geen externe IR-verlichting nodig



Kenmerken en prestaties	Korte afstand	Lange afstand
Software features and Performance		
Detectielijnen	1	
Detectielijnen	70 km/u	150 km/u
Detectie afstand	up to 8 m	up to 25
Detectie	99%	
Leespercentage	>95%	
OCR	ANPR engine on board	
2nd Lever OCR	Niet beschikbaar	
Grabbing	60 fps	
AES256	Ja	
SHA2	Ja	
Compressie	JPG	
Configuratie		
Web Server	Installatie en configuratie door Web Server on board	
TCP/IP Server	Configuratie en monitoring via TCP / IP-protocol. (SDK verstrekt)	
Datum en tijd	Synchronisatie via NTP protocol, IEEE1588	
Software Update	Upgraden via webinterface en SDK	
Data Transmissie		
FTP	FTP-client naar FTP-servermodus voor externe gegevensoverdracht; Meerdere IP-servers adresseerbaar	
TCP/IP	TCP / IP open protocol; (SDK verstrekt)	
Wiegand	Ja	
Standaard protocols	XML; SNMP; NTCIP; DATEX2; UTMIC; MODBUS	
Seriële poort	Geïsoleerde RS485	
Op. Mode		
Free Run	Continue verwerking met automatische voertuigdetectie, zelfs zonder plaat	
Triggered	Beeldopname en verwerking wordt geactiveerd door Ethernet-commando of digitaal signaal	

Kenmerken en prestaties	Korte afstand	Lange afstand
Systeem		
ANPR camera	2 MPX BW 2 MPx Color (kleurversie)	
Illuminator	8 high power LEDs, InfraRood @ 850 nm	
Lenzen	CS-Mount. Veel brandpuntsafstanden beschikbaar	
Operating Systeem	Linux Operating System	
Digitale i/o	2 Opto Geïsoleerde ingang - 2 relaisuitgang - 1 stroboscoopuitgang	
Connectors	Safe Connector	
IP Protectie	Waterproof IP67	
Ethernet	GigaBit Ethernet 10/100/1000	
Opslagruimte	uSD up to 128 GB	
WiFi (Easinstall)	Ja	
Vandal proof Connector	Ja	
Technische data		
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	From -40° to +55° C	
Bedrijfs- en opslagvochtigheid	From 10% to 90% non condensing	
Afmetingen	178 x 90 x 133 mm (BxHxD)	
Gewicht	1.5 kg	
Voedingsspanning	24 Vdc, PoE	
Energieverbruik	13 W (max)	
Artikelnummers		
B/W Korte afstand	4-070101-0006-000	
Color Korte afstand	4-070101-0007-000	
Color Lange afstand	4-070101-0008-000	

